

Primer LM

Hoja Técnica

202011

Descripción

El Primer LM es una solución de poli olefinas cloradas en solventes.
El Primer LM, produce una buena adhesión en PP, PVC con o sin tratamiento corona para su posterior impresión o pintado

Aplicación

El Primer LM ha sido desarrollado para ser usado como promotor de adhesión cualquiera sea el procedimiento de impresión o pintado de la superficie. Se puede aplicar por spray o sumergiendo la pieza a imprimir en la solución.

Recomendaciones de Uso

Primer LM, viene listo para usar
Para su aplicación NO necesita ser diluido.
Al usarse como *promotor de adhesión de pinturas* es recomendable rociar o sumergir la Superficie o pieza a pintar y secar asegurándose de eliminar todo el solvente antes de pintar definitivamente.
En la fabricación de *burletes autoadhesivos* para puertas o ventanas se recomienda aplicar el primer sobre el burlete dejar secar para luego aplicar la cinta doble faz al burlete.

Packing

Latas de 20 Litros y tambores plásticos de 100 kilos.

Almacenaje

.
Su vida útil es de 24 meses.
Después de esta fecha recomendamos hacer pruebas de performance antes de su utilización.

El Primer LM tiene la tendencia a congelarse cuando la temperatura es inferior a 5°C, la solución se vuelve espesa y forma gel pudiendo generar alguna precipitación de productos activos dentro de la solución reduciendo su efectividad.
Para evitar esto agitar y calentar a baño María a una temperatura no mayor a 20°C